



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

化学品安全技术说明书

修订日期: 2026 年 8 月 19 日

最初编制日期: 2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名: 六氟磷酸锂

CAS: 21324-40-3

品牌: 源叶

货号: S70603

公司: 上海源叶生物科技有限公司

电话: 400-666-5481

网址: www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS05 GHS06 GHS07 GHS08

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图:



警示词: 危险

危险性说明

H301 吞咽会中毒

H302 吞食有害



- H311 皮肤接触有毒
- H314 造成严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
- H318 造成严重的眼睛损伤
- H372 通过长时间或反复暴露对器官造成损害

防范说明

- P260 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。
- P264 处理后要彻底洗手。
- P270 使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P321 特殊处理（请参阅此标签上的...）。
- P330 漱口
- P363 再次使用之前，请清洗受污染的衣物。
- P301 如果吞下：
- P331 不要催吐
- P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎
- P352 用大量水冲洗/ ...
- P304 如果吸入：
- P340 将受害者转移到新鲜空气处，并保持呼吸平稳的休息姿势
- P361 立即脱下所有受污染的衣服，并在重新使用之前洗净。
- P364 并且在重新使用前清洗
- P405 密闭存放
- P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理
- P265 不要触摸眼睛。
- P316 立即寻求紧急医疗救助。
- P317 寻求紧急医疗救助。
- P305 如果进入眼睛：



P354 立即用水冲洗几分钟。

P338 取出隐形眼镜（如果有）并且易于操作。 继续冲洗。

P319 如果你感到不适，请寻求医疗帮助。

2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物： 否

化学名(中文名)： 六氟磷酸锂

CAS 编码： 21324-40-3

分子式： LiPF_6

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议：氢氟酸灼伤需要及时并且专业的处理和医学治疗。其症状可根据 HF 浓度不同而持续至 24 小时。用水清洗患处后，由于氟离子的透皮/吸收后续损伤仍可能发生。治疗措施应针对其接触作用而直接结合接触部位的氟离子。皮肤接触可采用 2.5% 葡萄糖酸钙凝胶反复处理直至灼伤感消失。更加严重的皮肤接触则需要皮下注射葡萄糖酸钙，指（趾），除非医师熟练掌握该技术，因为增加的压强可能造成组织损伤。指甲下的部位也可能吸收，因此在清洗操作时也应加以处理。为抑制口服情况下的氟离子吸收可采用给服牛奶、碳酸钙咀嚼片或含氧化镁和多种维生素的牛奶。由于请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。

食入：漱口，禁止催吐。立即就医。



4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节 2.2）和/或章节 11 中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

不适合的灭火介质：无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

磷的氧化物 氟化氢 氧化锂

5.3 给消防员的建议

如必要的话, 戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步的信息

无数据资料

6. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。 禁止接触或跨越泄漏物。 作业时使用的所有设备应接地。 尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。 根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

6.2 环境保护措施



收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

容器保持紧闭，储存温度参考产品标签储存温度。

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值



危害组成及职业接触限值

组分	CAS No	值	控制参数	依据
六氟磷酸锂 lithium hexafluoro phosphate	21324-40-3	PC-TWA	2 mg/m ³	工作场所所有有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

生物限值	组分	CAS No.	参数	值	生物标本



```
style="width:48.90pt;">依据</td> </tr> <tr height="28" style="height:14.00pt;">
    <td class="et2" height="28" style="height:14.00pt;"></td> <td
class="et2">21324-40-3</td> <td class="et2">氟</td> <td class="et2">42mmol/mol
肌酐</td> <td class="et2">尿</td> <td class="et2">职业接触生物限值</td> </tr>
    <tr height="28" style="height:14.00pt;"> <td class="et2" height="28"
style="height:14.00pt;"></td> <td class="et2">备 注 </td> <td colspan="4"
class="et3" style="border-right-width: 0.5pt; border-right-color: rgb(0, 0, 0);">
工作班后</td> </tr> <tr height="28" style="height:14.00pt;"> <td class="et2"
height="28" style="height:14.00pt;"></td> <td class="et2"></td> <td
class="et2">氟</td> <td class="et2">7mg/g 肌 酐</td> <td class="et2">尿</td>
<td class="et2">职 业 接 触 生 物 限 值 </td> </tr> <tr height="28"
style="height:14.00pt;"> <td class="et2" height="28"
style="height:14.00pt;"></td> <td class="et2"></td> <td colspan="4" class="et3"
style="border-right-width: 0.5pt; border-right-color: rgb(0, 0, 0);">工作班后
</td> </tr> <tr height="28" style="height:14.00pt;"> <td class="et2"
height="28" style="height:14.00pt;"></td> <td class="et2"></td> <td
class="et2">氟</td> <td class="et2">24mmol/ mol 肌酐</td> <td class="et2">尿
</td> <td class="et2">职 业 接 触 生 物 限 值 </td> </tr> <tr height="28"
style="height:14.00pt;"> <td class="et2" height="28"
style="height:14.00pt;"></td> <td class="et2"></td> <td colspan="4" class="et3"
style="border-right-width: 0.5pt; border-right-color: rgb(0, 0, 0);">工作班前
</td> </tr> <tr height="28" style="height:14.00pt;"> <td class="et2"
height="28" style="height:14.00pt;"></td> <td class="et2"></td> <td
class="et2">氟</td> <td class="et2">4mg/g 肌 酐</td> <td class="et2">尿</td>
<td class="et2">职 业 接 触 生 物 限 值 </td> </tr> <tr height="28"
style="height:14.00pt;"> <td class="et2" height="28"
style="height:14.00pt;"></td> <td class="et2"></td> <td colspan="4" class="et3"
style="border-right-width: 0.5pt; border-right-color: rgb(0, 0, 0);">工作班前
</td> </tr> </tbody></table></td></tr></tbody></table>
```



8.2 暴露控制

适当的技术控制：根据工业卫生和安全使用规则来操作。 休息以前和工作结束时洗手。

眼面防护：面罩与安全眼镜请使用经官方标准如 NIOSH（美国）或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护：使用前必须检查手套。 请使用正确的方法取下手套（请勿触摸手套的外表面），并避免任何皮肤部位接触产品。 使用后，请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。 请清洁并吹干为您的手选择的防护手套，必须符合法规（EU）2016/425 中给出的规格以及由此衍生的 en 374 标准。

身体保护：防渗透的衣服，阻燃防静电防护服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护：如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

环境暴露的控制：如果安全需要，防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状：固体、粉末或晶体
- b) 气味：无数据资料
- c) 气味阈值：无数据资料
- d) pH 值：无数据资料
- e) 熔点/凝固点：200℃
- f) 起始沸点和沸程：无数据资料
- g) 闪点：无数据资料
- h) 蒸发速率：无数据资料



- i) 可燃性(固体, 气体): 无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度: 无数据资料
- k) 蒸气压: 无数据资料
- l) 相对蒸气密度: 无数据资料
- m) 密度: 无数据资料
- n) 溶解性/水溶性: 无数据资料
- o) 辛醇/水分配系数的对数值: 无数据资料
- p) 自燃温度: 无数据资料
- q) 分解温度: 无数据资料
- r) 粘度: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

- 10.1 反应性: 无数据资料
- 10.2 化学稳定性: 在建议的贮存条件下是稳定的
- 10.3 敏感性(危险反应的可能性): 无数据资料
- 10.4 应避免的条件: 暴露在潮湿环境中。 与玻璃发生危险反应。
- 10.5 禁配物: 强氧化剂, 强酸 glass
- 10.6 危险的分解产物: 无数据资料

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雌性 - $> 50 - 300 \text{ mg/kg}$ (OECD 测试导则 423)

吸入: 无数据资料 经皮: 无数据资料

皮肤腐蚀/刺激: 皮肤 - 人类 结果: 造成严重烧伤。 (皮肤腐蚀: 人体皮肤模型测试)

严重眼损伤 / 眼刺激: 无数据资料

呼吸道或皮肤过敏: 无数据资料



生殖细胞致突变性: 无数据资料

致癌性: 无数据资料

生殖毒性: 无数据资料

12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类: 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - > 100 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - > 100 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 呼吸抑制 EC50 - 污泥处理 - > 1,000 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

甲壳类: 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - > 100 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - > 100 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 呼吸抑制 EC50 - 污泥处理 - > 1,000 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

藻类: 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - > 100 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - > 100 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 呼吸抑制 EC50 - 污泥处理 - > 1,000 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

12.2 残留性 / 降解性

无数据资料

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价



无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品: 如果可能, 回收处理。请咨询当地管理部门。建议在可燃溶剂中溶解混合, 在装有后燃和洗涤装置的化学焚烧炉中焚烧。废弃处置时请遵守国家、地区和当地的所有法规。

污染包装物: 作为未用过的产品弃置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号: 2923

14.2 联合国运输名称: 腐蚀性固体, 毒性, 未另列明的 (六氟磷酸锂)

14.3 运输危害分类: 8 (6.1)

14.4 包装组: I

14.5 环境危害: 否

14.6 特殊防范措施: 无数据资料

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用, 该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成, 然而, 关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前, 请调查危害和毒性信息, 并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题, 产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。

